



# MAXONOR

Превращает воду в удовольствие!

## СХЕМА УСТАНОВКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ВСТРОЕННОЙ ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ

### арт. PL77112, PL7798

#### ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ

| № | Наименование изделия                  | Кол-во | Примечание |
|---|---------------------------------------|--------|------------|
| A | Кран                                  | 1      |            |
| B | Неподвижная крышка                    | 1      |            |
| C | Крышка                                | 1      |            |
| D | Кнопка с символом                     | 3      |            |
| E | Инструмент, необходимый для установки | 1      |            |

Рекомендации по установке

Размер коробки: 180x180 мм  
Размер резки плитки или мрамора: 124x130 мм

Облицовка плиткой или мрамором в пределах этой области

#### 1

Водопроводные трубы

Обратите внимание: Перед установкой необходимо очистить водопроводные трубы от загрязнений. Труба для горячей воды должна быть установлена слева, а для холодной — справа.

#### 2

Слив Ручной душ

Излив

#### 3

Утопленная часть изделия НЕ может выходить за пределы диапазона регулировки.

Выступающая часть изделия НЕ может выходить за пределы диапазона регулировки.

