



MAXONOR

Превращает воду в удовольствие!

СМЕСИТЕЛИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ ПРАВИЛА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА СМЕСИТЕЛИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ MAXONOR СОСТАВЛЯЕТ:

10 лет от сплошной коррозии корпуса

7 лет в отношении дефектов отливки и пористости металла

2 года на покрытие и систему управления (картриджи, кран-буксы)

1 год душевые лейки, шланги, аэраторы, гибкая подводка, прокладки

Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

При применении изделия в общественной или промышленной сфере деятельности гарантийный срок составляет 1 год.

Настоящее гарантийное обязательство на смесители и душевые системы торговой марки MAXONOR дополняет права потребителей, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантийные сроки изделий исчисляются с даты продажи.

При наступлении гарантийного случая Вам необходимо собрать комплект документов и отправить продавцу, у которого Вы приобрели нашу продукцию:

1. письмо в произвольной форме, в котором Вы укажете дату, место покупки, суть поломки
2. копию чека, подтверждающего покупку товара в бумажном или электронном виде
3. заключение эксперта сервисного центра, в котором указана причина поломки
4. фотографии товара

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В течение гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт или замена изделия, если оно вышло из строя по причине дефектов изготовления или материалов.

Условия гарантии не предусматривают работы по демонтажу, установке, подключению и наладке оборудования.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ:

Гарантийные обязательства не распространяются в случаях:

1. механического повреждения (трещины, сколы, царапины и т.п.), полученного вследствие транспортировки, неправильной эксплуатации, действия третьих лиц
2. неквалифицированной установки (монтажа, либо ремонта)
3. изменения конструкции, использования изделия не по его функциональному назначению
4. дефектов поверхности изделия, возникших в результате неправильного ухода
5. использования запасных частей стороннего происхождения
6. дефектов изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для нормального функционирования смесителей необходимы следующие технические характеристики системы водоснабжения:

1. рабочий интервал давления в водопроводной сети 0,5-0,6 Атм. (50-60 кПа)
2. рекомендованный интервал давления в водопроводной сети 2,0-5,0 Атм. (202-506 кПа)
3. разница значений давления в водопроводной сети горячего и холодного водоснабжения может составлять до 10%. В случае превышения рекомендуется установка приборов повышения/понижения давления
4. максимально допустимая температура горячей воды +80°C
5. во избежание попадания внутрь изделия механических примесей (абразивных частиц) рекомендуется установка фильтров воды 100-300 мк

ПРАВИЛА УХОДА ЗА СМЕСИТЕЛЯМИ И ДУШЕВЫМИ СИСТЕМАМИ

Соблюдайте инструкции производителя чистящих средств.

Дозировка и продолжительность обработки чистящими средствами должны выбираться с учетом особенностей изделия (не следует подвергать смесители воздействию чистящих средств дольше, чем нужно).

При использовании аэрозольных чистящих средств их следует разбрызгивать на специальную ткань или губку и никогда не направляйте прямо на сантехническое оборудование, так как, попав в отверстия или щели оборудования, капли аэрозоля могут нанести ему ущерб. Чтобы этого не произошло, тщательно смойте их чистой водой.